

# 中卫中学分校风雨操场活动器材采购项目合同

采购项目编号：正【招】字2025第073号

甲方：中卫中学分校

乙方：宁夏可为体育运动有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，依据招标文件及投标书，按照政府采购有关文件精神，经买卖双方商定，同意按如下条款和条件签订本合同：

一、乙方须保证其具备供应货物及履行合同的能力，提交的相关资质文件均真实、合法、有效，否则如因此给甲方造成损失，由乙方承担赔偿责任。

二、乙方应严格按照招标公告与招投标文件的要求提交货物(清单见下表)：

1、设备清单（见附表）

2、设备参数（见附表）

以上设备整体价为人民币：大写：叁拾壹万贰仟捌佰叁拾贰元肆角，小写：¥312832.4元，含税，该费用包含设备费用、运输费、人工费、安装调试费等，甲方不再额外向乙方支付任何费用。

三、乙方保证向甲方提供的产品完全符合招标文件、投标文件及第二条清单中关于产品质量及技术标准的要求，违反其中任一条的标准均视为乙方提供的产品不符合质量及技术要求，并承担相应的违约责任。所包含的产品附件及证明产品质量、技术标准的相关书面凭证必须完整，否则视为乙方未按质量及技术标准提供产品并承担相应的违约责任。

四、交货时间：合同签订后，乙方必须于2026年3月26日前全部安装并调试完毕。

五、装运要求及费用负担：按原有包装确保货品及附件完好无

损，包装费及运费、装卸费、安装费、调试费均由乙方承担。乙方提供的货物在包装、运输、安装、调试、装卸过程中产生的损失以及给第三人造成的人身或财产损失，均由乙方负责。

六、交货地点及方式：中卫中学分校，由乙方将货物送达并安装至甲方指定地点。乙方将货物送达甲方指定的地点至安装完毕之前应由乙方负责管理货物，如发生任何损失均由乙方承担。凡是单位依本合同及相关附件不予接收的物品均应视为乙方提供的货物不符合质量及技术标准，乙方须无条件予以更换并承担由此产生的费用，且须在本合同约定的交货时间安装调试完毕，否则视为违约，承担违约责任。

七、履约验收标准：按照国家相关要求，以招标文件规定的，乙方投标文件所报详细参数为准。乙方将设备全部安装完毕并经学校初步验收后，可申请甲方组织综合验收。

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合国家检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 验收内容：所采购的产品数量和运行的质量及合同约定的其他内容。

## 八、相关权利和义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和

追究乙方违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方交货后有权要求甲方及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

九、结算方式及期限：合同签订后，乙方按期交货、安装、调试，在通过甲方组织的综合验收合格后一次性付清。乙方未提供正式发票，甲方有权不予支付货款。乙方如在约定的时间内没有按时交货，或在约定的时间内产品未验收合格的，应承担违约责任。

十、保修条款、售后服务：质保期满后按国家保修规定及行业标准执行，保修期内产品出现问题，须更换可使用的新产品，并对产品质量实行“三包”服务，乙方应予以及时解决，费用由乙方承担。质保期满后，产品质量出现问题需要修复的，乙方按产品成本价修复，不收取人工技术等费用。质保期从乙方将货物安装并调试完毕，经甲方组织的综合验收合格之日起开始计算三年。乙方保证根据甲方要求，将该项目设备无缝对接到教育局管理平台，后续对接工作及对接产生的任何费用均由乙方负责，甲方不再增加任何费用。

十一、本合同项下的项目不得以任何形式分包、转包，否则视为乙方违约，须承担违约责任，且产生的损失均由乙方自行承担；同时，在此情形下，甲方有权单方解除合同，如给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

## 十二、争议的解决

1. 如果双方就本合同的解释、有效性、解除终止或执行方面有

任何问题，应尽最大的努力协商解决有关问题。

2. 如双方不能协商解决与本合同有关的或由本合同引致的任何问题，任何一方均可将争议向甲方所在地人民法院提请诉讼，包括律师费用在内的诉讼费用由违约方承担。

3. 在发生任何争议和在任何争议正在进行诉讼时，除了所争议的事宜外，双方应继续完成其各自在本合同项下的义务。

十三、违约责任：如乙方违约，应按照以下方式承担违约责任：

1. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，对甲方造成损失的甲方有权解除本合同并要求乙方承担全部赔偿责任。本合同的解除不影响乙方向甲方提供正在使用中的设施设备的质保服务。解除本合同不影响乙方承担违约责任。

2. 如乙方不能在约定期限内将设备安装并调试完毕，应按照每迟延一天承担 200.00 元向甲方承担违约责任，超过 7 天未予安装调试完毕的或有其他情形表明乙方无履行能力的，甲方有权单方解除合同，如因此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任，乙方不得以任何理由要求降低。

3. 乙方不履行质保期（保修期）的有关义务，对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担全部的赔偿责任。

4. 乙方所供货物如存在质量问题，甲方可做退货处理，乙方应将相应的货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、装卸费等退回货物所需的其他费用。如因乙方提供货物存在质量问题给甲方造成损害，乙方应赔偿甲方的一切损失。

十四、合同的变更和解除

1. 在履行合同过程中对于具体内容和条款需要变更的，由签约双方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

2. 在合同履行过程中发生以下情形的，甲、乙双方可通知对方解除合同：因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行合同情况；在合同期内，因法律规定的不可抗力因素导致项目无法进行；其他导致合同无法履行的情形。

## 十五、知识产权

1. 乙方保证向甲方提供的货物不侵犯任何人（包括自然人、法人和其他组织）的著作权、专利权和商标专用权等知识产权，也不侵犯任何人（包括自然人、法人和其他组织）的所有权等任何权利。

2. 乙方保证甲方在使用货物或其中任何一部分时，不损害任何第三方的利益，也不侵害任何第三方的权利。

3、任何第三方因本合同以提起诉讼或其他方式提出侵权问题，乙方必须负责全程处理并承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 十六、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。双方协商确定遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2. 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

## 十七、其他

1. 本合同未尽事宜，双方协商后另行签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，是本合同不可分割的组成部分。

2. 因履行本合同所需发出任何书面通知等文件，均应向合同约定地址发出。双方依本合同规定，通过邮寄、特快专递、电子邮件、短信等方式向该约定地址、邮箱、手机电话发出的任何文件（包括但不限于通知、声明等）均视为已经送达对方。任何一方所在地址或联系方式之一发生变更，应于变更前3日内书面通知对方。如未能及时通知产生的后果由变更方自行承担。

3. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。本合同终止不影响乙方继续履行在用货物的质保和售后服务承诺与义务。

甲方（盖章）：中卫中学分校

法定代表人或委托代理人：

地 址：中卫市沙坡头区应理南街 326 号

电 话：09557693131

签约日期：2026 年 3 月 2 日

乙方（盖章）：宁夏可为体育运动有限责任公司

法定代表人：

代理人：

地 址：中卫市沙坡头区二十九街坊宁北汽贸 2 号楼 3 楼西侧

电 话：15509651117

开户行：宁夏银行中卫分行营业部

账 号：1200002033767

签约日期：2026 年 3 月 2 日

附件一：设备清单

| 序 号 | 产 品 名 称      | 品 牌 规 格 型 号                                                                                                                              | 制 造 商             | 单 价 （ 元 ） | 数 量 | 总价(元)  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|
| 1   | 手动升降<br>篮球架  | 品牌：吉诺尔<br>规格：篮球架底座长约 2.20m×宽 1.10m×前高 0.995m<br>×后高 0.66m；篮板：1800x1050mm±3mm                                                             | 山东吉诺尔体育<br>器材有限公司 | 82000     | 2 副 | 164000 |
| 2   | 移动式<br>中箱排球架 | 品牌：吉诺尔<br>规格：高度调节范围 2240mm-2430mm；排球柱立柱外管<br>直径为 89mm*2.75mm，内管直径为 76mm*2.5mm 配重箱<br>外形尺寸约：700mm*400mm*280mm 箱体盖板厚度 3mm，<br>箱体铁板厚 1.8mm。 | 山东吉诺尔体育<br>器材有限公司 | 4400      | 1 副 | 4400   |
| 3   | 移动式<br>羽毛球架  | 品牌：吉诺尔<br>规格：底座外形尺寸约：294mm×880mm×95mm，总重量<br>90kg                                                                                        | 山东吉诺尔体育<br>器材有限公司 | 2500      | 2 副 | 5000   |
| 4   | 室内乒乓球台       | 品牌：吉诺尔<br>规格：长 2740mm*宽 1525mm*厚 19mm<br>球网尺寸：球网宽 1830mm，网高 152.5mm                                                                      | 山东吉诺尔体育<br>器材有限公司 | 2200      | 5 张 | 11000  |
| 5   | 羽毛球裁判椅       | 品牌：吉诺尔<br>规格：尺寸约 900mm*800mm*1720mm                                                                                                      | 山东吉诺尔体育<br>器材有限公司 | 1900      | 1 把 | 1900   |

|    |       |                                                                                                       |               |      |           |          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 6  | 排球裁判椅 | 品牌: 吉诺尔<br>规格: 总高2200mm, 底座尺寸: 850mm*800cm。<br>脚踏板尺寸: 560mm*510mm厚度3mm;<br>底座使用 100mm*50mm*3mm方管焊接而成; | 山东吉诺尔体育器材有限公司 | 2300 | 1 把       | 2300     |
| 7  | 可拆卸舞台 | 品牌: 江苏世展<br>单个规格 1.22*1.22m, 调节高度 80cm-100cm, 可自由组合                                                   | 江苏世展集团有限公司    | 585  | 135.44 m² | 79232.4  |
| 8  | 环保塑料凳 | 品牌: 煜峰<br>凳面 310*310*高 500mm 和凳面 285*285*高 400mm                                                      | 沂煜购塑业有限公司     | 18   | 2500 个    | 45000    |
| 合计 |       | 大写: 叁拾壹万贰仟捌佰叁拾贰元肆角                                                                                    |               |      |           | 312832.4 |

附件二：设备参数

| 序号 | 标的名称              | 招标文件规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 投标文件响应情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | 技术、参数指标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 技术、参数指标响应                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 手动升降篮球架<br>(核心产品) | <p>1. 四周佩戴软体海绵护套，室内使用。</p> <p>2. 篮球架伸臂为2.55m，篮圈上沿离地面3.05m，篮球架适用场地至少3.55m。</p> <p>3. ★篮球架底座长约2.20m×宽1.10m×前高0.995m×后高0.66m，篮球架底座采用100×100×4.0mm方管，120×100×3.0mm矩形管和100×50×3.0mm矩形管拼焊而成，各盖板与配重托盘采用3.0mm铁板在专用折边机上折边成型。</p> <p>4. 篮球架前立柱采用200×100×3.0mm矩形管，100×100×4.0mm管和100×50×5.75mm的矩形管拼焊而成。</p> <p>5. 篮球架后立柱采用80×80×3.0mm方管拼焊而成。</p> <p>6. 篮球架横梁采用150×150×3mm方管和3.0mm、8.0mm钢板拼焊而成。</p> <p>7. 锁紧杆采用Φ48×Φ42mm无缝钢管与Φ25导杆配合使用。</p> <p>8. 篮球架上拉杆采用Φ48×3mm圆管在数控弯管机上一次折弯成型，拉杆前端免调节，用材料堵口，无锈、防水、防腐。带24秒计时显示器。</p> <p>9. ★篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，厚度12mm，规格1800x1050mm±3mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板外围边框采用≥4mm厚铝型材经模具压制而成。</p> | <p>1. 四周佩戴软体海绵护套，室内使用。</p> <p>2. 篮球架伸臂为2.55m，篮圈上沿离地面3.05m，篮球架适用场地至少3.55m。</p> <p>3. ★篮球架底座长约2.20m×宽1.10m×前高0.995m×后高0.66m，篮球架底座采用100×100×4.0mm方管，120×100×3.0mm矩形管和100×50×3.0mm矩形管拼焊而成，各盖板与配重托盘采用3.0mm铁板在专用折边机上折边成型。</p> <p>4. 篮球架前立柱采用200×100×3.0mm矩形管，100×100×4.0mm管和100×50×5.75mm的矩形管拼焊而成。</p> <p>5. 篮球架后立柱采用80×80×3.0mm方管拼焊而成。</p> <p>6. 篮球架横梁采用150×150×3mm方管和3.0mm、8.0mm钢板拼焊而成。</p> <p>7. 锁紧杆采用Φ48×Φ42mm无缝钢管与Φ25导杆配合使用。</p> <p>8. 篮球架上拉杆采用Φ48×3mm圆管在数控弯管机上一次折弯成型，拉杆前端免调节，用材料堵口，无锈、防水、防腐。带24秒计时显示器。</p> <p>9. ★篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，厚度12.5mm，规格1800x1050mm±3mm，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板外围边框采用≥4mm厚铝型材经模具压制而成，★篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺。</p> |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | <p>★篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，★产品必须为国际篮联(FIBA)认证产品★篮板自带红黄色灯带，灯带为内嵌式、不外露、宽度≥10mm，每节比赛时间结束时红色灯带亮起，覆盖篮板边缘≥90%；国标安装孔距。</p> <p>10. 篮圈采用Φ18mm实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，符合FIBA国际篮联认证标准。</p> <p>11. 篮球架螺丝采用达克罗螺丝，所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。</p> <p>12. 产品结构原理：手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。</p> | <p>一次浇注成型，★产品必须为国际篮联（FIBA）认证产品★篮板自带红黄色灯带，灯带为内嵌式、不外露、宽度≥10mm，每节比赛时间结束时红色灯带亮起，覆盖篮板边缘≥90%；国标安装孔距。</p> <p>10. 篮圈采用Φ18mm 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，符合 FIBA 国际篮联认证标准。</p> <p>11. 篮球架螺丝采用达克罗螺丝，所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。</p> <p>12. 产品结构原理：手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。</p> |
| 2 | 移动式<br>中箱排<br>球架 | <p>1、移动式，高度调节范围2240mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径为89mm*2.75mm，内管直径为76mm*2.5mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。</p> <p>2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸约：700mm*400mm*280mm；箱体盖板厚度3mm，箱体铁板厚1.8mm。</p> <p>3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙</p>                                                                                                                    | <p>1、移动式，高度调节范围2240mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管直径为89mm*2.75mm，内管直径为76mm*2.5mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。</p> <p>2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形尺寸约：700mm*400mm*280mm；箱体盖板厚度3mm，箱体铁板厚1.8mm。</p> <p>3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能</p>                                                         |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | 处理, 并采用室外专用优质烤漆粉末, 应有较强的抗氧化、抗紫外线能力, 不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固, 安全性好。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 力, 不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素, 能适应潮湿和酸雨环境, 不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固, 安全性好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | 移动式羽毛球架 | <p>1. 铸铁移动式。底座外形尺寸约: 294mm×880mm×95mm, 总重量90kg, 底部配有滚轮, 移动静音, 使用方便, 室内室外通用。</p> <p>2. 柱高1550mm, 使用<math>\varnothing</math>42mm钢管, 壁厚不低于4mm, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定羽毛球网。</p> <p>3. 外表面采用静电粉末喷塑工艺, 涂饰层附着力应达到一级, 硬度达到2H、有一定的耐冲击性能, 表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理, 以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。</p> <p>4. 各部件焊接应严密牢固, 不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。</p> | <p>1. 铸铁移动式。底座外形尺寸约: 294mm×880mm×95mm, 总重量90kg, 底部配有滚轮, 移动静音, 使用方便, 室内室外通用。</p> <p>2. 柱高1550mm, 使用<math>\varnothing</math>42mm钢管, 壁厚不低于4mm, 支架顶部加一滑动滚轮, 缓冲拉绳与支架间的摩擦, 同时更好的操控球网的长度和高度内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 用来固定羽毛球网。</p> <p>3. 外表面采用静电粉末喷塑工艺, 涂饰层附着力应达到一级, 硬度达到2H、有一定的耐冲击性能, 表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理, 以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。</p> <p>4. 各部件焊接应严密牢固, 不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。</p> |
| 4 | 室内乒乓球台  | <p>★1. 折叠式乒乓球台: 台面尺寸: 标准的室内乒乓球台台面为长方形, 长2740mm, 宽1525mm。台面采用高密度纤维板厚度18mm, 折叠移动标准赛事球台。</p> <p>2. 台高: 乒乓球台台面离地面的水平高度为760mm。</p> <p>3. 球网尺寸: 球网宽1830mm, 网高152.5mm。</p> <p>4. 边线与端线: 台面沿四条边各有一条2cm宽的白线, 长的称边线, 短的称端线。</p> <p>5. 中线: 台面中央有一条3mm宽的白线, 称中线, 将两个台区各分为左右两个部分。</p> <p>6. 球网: 标配配顶丝球网(标准通用)网架, 张力均匀。</p>                                                                      | <p>★1. 折叠式乒乓球台: 台面尺寸: 标准的室内乒乓球台台面为长方形, 长2740mm, 宽1525mm。台面采用高密度纤维板厚度19mm, 折叠移动标准赛事球台。</p> <p>2. 台高: 乒乓球台台面离地面的水平高度为760mm。</p> <p>3. 球网尺寸: 球网宽1830mm, 网高152.5mm。</p> <p>4. 边线与端线: 台面沿四条边各有一条2cm宽的白线, 长的称边线, 短的称端线。</p> <p>5. 中线: 台面中央有一条3mm宽的白线, 称中线, 将两个台区各分为左右两个部分。</p> <p>6. 球网: 标配配顶丝球网(标准通用)网架, 张力均匀。</p>                                                                      |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | <p>7. 球台腿：采用40mm*40mm方管外脚，台脚装脚轮，边框20mm*40mm。</p> <p>8. 轮子：带刹车功能的万向轮可方便球台移动并防止侧滑，承重需<math>\geq 150\text{kg}</math>，直径75mm。</p> <p>9. 颜色：国际比赛规定乒乓球台颜色只能是暗色，如蓝色等，环保涂装，做工优良，使用安全放心。</p>                                                                                     | <p>7. 球台腿：采用40mm*40mm方管外脚，台脚装脚轮，边框20mm*40mm。</p> <p>8. 轮子：带刹车功能的万向轮可方便球台移动并防止侧滑，承重需<math>\geq 150\text{kg}</math>，直径75mm。</p> <p>9. 颜色：国际比赛规定乒乓球台颜色只能是暗色，如蓝色等，环保涂装，做工优良，使用安全放心。</p>                                                                                     |
| 5 | 羽毛球裁判椅 | <p>1、尺寸约900mm*800mm*1720mm。座位采用中空吹塑材质，整体采用直径为38mm优质钢管焊接而成，2、裁判椅底部带两个轮，方便移动；3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。</p>                                                                       | <p>1、尺寸约900mm*800mm*1720mm。座位采用中空吹塑材质，整体采用直径为38mm优质钢管焊接而成，2、裁判椅底部带两个轮，方便移动；3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。</p>                                                                       |
| 6 | 排球裁判椅  | <p>1、简易排球裁判椅，站立式，总高2200mm，底座尺寸约：850mm*800mm。上边有扶手，脚踏板尺寸约：560mm*510mm厚度3mm整体采用直径为32mm优质钢管焊接而成；</p> <p>2、裁判椅底盘稳固，底座使用 100mm*50mm*3mm方管焊接而成；</p> <p>3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。</p> | <p>1、简易排球裁判椅，站立式，总高2200mm，底座尺寸约：850mm*800mm。上边有扶手，脚踏板尺寸约：560mm*510mm厚度3mm整体采用直径为32mm优质钢管焊接而成；</p> <p>2、裁判椅底盘稳固，底座使用 100mm*50mm*3mm方管焊接而成；</p> <p>3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好。</p> |
| 7 | 可拆卸舞台  | <p>1、★单个规格1.22*1.22m，调节高度80cm-100cm，可自由组合，全向可拆卸，采用插销式安装拆卸方便，支架国标铝合金6061-t6航空铝型材；主管：50*3mm；插片：主管50*2mm，副管40*2mm，小管20*2mm；丝杆：L350空心丝杆，型材板框：3mm厚，凸型材：3mm厚，含两侧踏步。</p>                                                                                                       | <p>1、★单个规格1.22*1.22m，调节高度80cm-100cm，可自由组合，全向可拆卸，采用插销式安装拆卸方便，支架国标铝合金6061-t6航空铝型材；主管：50*3mm；插片：主管50*2mm，副管40*2mm，小管20*2mm；丝杆：L350空心丝杆，型材板框：3mm厚，凸型材：3.5mm厚，含两侧踏步。</p>                                                                                                     |

|   |       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 2、舞台板：建筑胶合板，机压2次成形，表面防水防滑，标准18mm厚，颜色按采购人实际需求选用。<br>3、稳固性好，承重大，总宽度8.54m、长度15.86m，                                                               | 2、舞台板：建筑胶合板，机压2次成形，表面防水防滑，标准18mm厚，颜色按采购人实际需求选用。<br>3、稳固性好，承重大，总宽度8.54m、长度15.86m，                                                               |
| 8 | 环保塑料凳 | 凳面310*310*高500mm和凳面285*285*高400mm两种规格可根据学校实际需求配备，一次性注塑成型，结构稳固稳定，耐热耐高温，防水防污易清洁，无毒无味符合食品接触安全标准，叠摞摆放省空间，拿取顺畅不卡顿。可承重600斤，颜色：灰色、兰色、米色等可根据采购人实际需求选配。 | 凳面310*310*高500mm和凳面285*285*高400mm两种规格可根据学校实际需求配备，一次性注塑成型，结构稳固稳定，耐热耐高温，防水防污易清洁，无毒无味符合食品接触安全标准，叠摞摆放省空间，拿取顺畅不卡顿。可承重600斤，颜色：灰色、兰色、米色等可根据采购人实际需求选配。 |

注：该项目为交钥匙工程，投标人的投标总报价包括货物费用、安装费、调试费、培训费、保证本项目完整运行的其它辅材费用，以及人工费、运输费、机械费、税金等。如因投标人的错算、漏算等所导致的任何费用，采购人不再追加费用。